Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

MAR RUGOSO (BLANCO Y COLORES)

DESCRIPCION

Revestimiento rugoso-pétreo de buena calidad para exteriores, formulado con las más avanzada tecnología en copolímeros vinil-versáticos altamente estructurados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie.

PROPIEDADES

Excelente relieve, impermeabilidad al agua de lluvia, transpiración en la superficie, aplicación y resistencia a la intemperie y a la radiación ultravioleta solar, así como buen rendimiento.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de fachadas y exteriores en general sobre cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. cuando se desee ofrecer un bonito acabado en relieve que permite cubrir los defectos del soporte

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: rugoso-pétreo.
Adherencia: buena.
Viscosidad: 125 +/- 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10ºC 10% de agua (UNE 48-076).
Densidad : 1,80 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición: excelente.
Rendimiento: 1,5-2 m^2/lt y mano.
Secado: 2 horas .
Repintado: 12 horas.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
Color: blanco y colores según muestrario.
C.O.V.:2004/42/II (A/c)(75/40) Max. en covs: 39 g/l.
No inflamable.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Pintadas: con temple o cal eliminarlo previamente a fondo. Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar Mar Rugoso, imprimar la superficie a pintar con nuestro Fijador al Agua o Fijador al

Disolvente. Si la adherencia lo permite imprimar con nuestro Mar Liso del mismo color rebajado con un 30% de agua potable.
Aplicar sobre la superficie imprimada, el Mar Rugoso tal cual o rebajado máximo con un 5% de agua potable y a pistola un 5-10 %. Se aplica con rodillo de espuma o equipos de proyección.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5ºC. Remover el contenido del envase.
Nota.- Con esta información técnica solamente tratamos de orientar y asesorar según nuestro criterio y dilatada experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos, al caer fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

PRESENTACION

En envases de : 15 l.
Colores: Blanco y colores según muestrario.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 30/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.